

Afíx Green Pega Todo Sella Todo

DESCRIPCIÓN

AFIX GREEN PEGA TODO SELLA TODO® es un componente híbrido sellador/adhesivo de alto rendimiento que cura por medio de la humedad.

Es adecuado para el montaje y pegado de materiales como **metal, aluminio, vidrio, plástico, madera y hormigón** entre sí (no se recomienda su uso en PMMA y materiales de tipo policarbonato y no hay adherencia sobre PE, PP, PTFE (Teflon®), siliconas y sustratos bituminosos).

¿Para que seguir buscando? En AFIX encuentras todos los adhesivos y selladores que necesitas.



APLICACIÓN

MÉTODO

El producto AFIX GREEN PEGA TODO SELLA TODO® se puede utilizar para la industria de la construcción, tanto en interiores y exteriores como adhesivo elástico.

- Sellado de elementos de construcción.
- Aplicaciones de sellado de cocina y baño (espejo, aplicaciones de adhesión de vidrio).
- Adhesión de materiales pesados.
- Sellado de piedras naturales.
- Llenado de fugas (aplicaciones bajo el agua incluidas).

Fecha de última revisión: 1086 - No. 00, Junio, 2020 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.



Afíx Green Pega Todo Sella Todo

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- ❖ La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de polvo, aceite y grasa.
- ❖ Aplique adhesivo en franjas verticales / horizontales con una distancia de 10-15 cm en el medio para permitir flujo de aire y colocar los materiales en posición y presionar bien para asegurarse de que el **espesor del cordón de adhesivo sea mínimo de 2-3 mm.**
- ❖ El producto tiene agarre inmediato (aprox. 5s) y su resistencia final en 24h.

Temperatura de aplicación: +5 ° C a +35 ° C

Resistencia a la temperatura: -40 ° C a +90 ° C

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ❖ Resistencia a la temperatura.
- ❖ Buena resistencia al agua, solventes alifáticos, aceites minerales, grasas, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis.
- ❖ Amigable con el medio ambiente.
- ❖ Libre de solventes e isocianatos.
- ❖ Muy buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- ❖ Sin formación de burbujas.
- ❖ Excelente resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento.
- ❖ Se puede pintar con todo tipo de pinturas (incluidas las pinturas base agua).

Fecha de última revisión: 1086 - No. 00, Junio, 2020 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





Afíx Green Pega Todo Sella Todo

PROPIEDADES

**Apariencia física	Pasta
**Color	Blanco
*Gravedad específica (ASTM D 1045-86)	1,56±0,03 g/cm ³
**Tiempo libre de tack @ 25°C / 50% H.R.	Aprox. 5 – 10 minutos
**Dureza Shore	50 ± 5
**Elongación a ruptura	>300
Resistencia a la tracción (MPa)	1.90

**Características controladas por el laboratorio de control de calidad*

*** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación*

PRESENTACIÓN

Código	Contenido y Color	Piezas por Caja
5100065	Blanco - Cartucho de 440 g	12

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Almacénesse el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco (temperatura entre 5 y 25°C). Si el producto se encuentra almacenado en su envase original y correctamente cerrado tiene una vida de almacenamiento de 365 días a partir de la fecha de fabricación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

PRECAUCIONES DE USO

Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo. No diluya.

SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecocola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a afix@artecocola.com.mx.

Fecha de última revisión: 1086 - No. 00, Junio, 2020 – F-ST-01 A Rev 2

Artecocola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

