

Afix 9500

DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® 9500, es un pegamento de alta calidad y desempeño, desarrollado especialmente para **aplicaciones en carpintería** (pega diversos tipos de madera, sean **blandas, duras o sintéticas**). Esta diseñado especialmente para pegar maderas duras o tropicales no porosas y en **condiciones extremas de humedad y temperatura**.

Conozca AFIX® 9500, una nueva generación de adhesivos profesionales.



APLICACIÓN

MÉTODO

1. Para obtener un buen pegado la superficie debe estar **libre de polvo, grasa, humedad y suciedad**. Para pegados de madera, se recomienda que la humedad de esta esté entre **8-12%**; Considere que las superficies a pegar deben ser planas y sin irregularidades, de lo contrario, no habrá unión significativa entre las partes;
2. Aplique una capa generosa de pegamento a una de las superficies (a través de brochas, espátulas o similares);
3. Inmediatamente haga la unión y utilice una prensa para mantener las piezas unidas por, no mínimo, **40 minutos**. Ese tiempo puede cambiar de acuerdo con los materiales, humedad y temperatura del ambiente.

La temperatura de trabajo ideal (ambiente) de ese producto es de 5°C – 45°C.

Fecha de última revisión: No. 971, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.



Afix 9500

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Gran fuerza de pegado:** Diferenciado por su resistencia al despegado. Se rompe el sustrato y la unión permanece.
- **Resistente al calor, lacas y barnices:** Permite que las piezas ensambladas puedan permanecer en lugares en donde la temperatura y las condiciones son extremas, sin dañar la unión.
- **Película transparente:** Evita reprocesos por manchas ya que la película al secar es incolora y se puede lijar y/o pintar.
- **Lo mejor para maderas duras:** Ideal para maderas como caoba, encino, roble o maple. Por supuesto pega todo tipo de maderas blandas y sintéticas.
- **Lo mejor para climas extremos:** Su formulación lo permite aplicar en ambientes donde la temperatura sea desde 5°C hasta 45°C.
- **Amigable con el medio ambiente:** Producto libre de solventes orgánicos. No tóxico.

PROPIEDADES

**Color	Amarillo
*Viscosidad @ 25°C	7.000 – 10.000 cPs
*Sólidos	48 – 50%
*pH	4 – 5

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

PRESENTACIÓN

Código	Envase	Piezas por caja
5400032	Cubeta 18kg	No aplica
5400033	Garrafon 4kg	4
5400031	Frasco 1kg	12

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

365 días; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (15 a 30 °C), teniendo especial cuidado de que se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a que el adhesivo incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad.

Fecha de última revisión: No. 971, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





Afíx 9500

Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

PRECAUCIONES DE USO

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a afix@artecola.com.mx.

Fecha de última revisión: No. 971, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

