

# Afíx Fija Todo

## DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® Fija Todo es un extraordinario **pegamento de alto contenido de sólidos** con la consistencia similar a la de un mastique. Ha venido a **revolucionar los sistemas de fijación y solucionar miles de problemas de pegado**. Por ser un producto de alta adherencia, una vez evaporados los solventes la fijación de los materiales es inmediata, formando una película flexible y de alta resistencia a calor, intemperie, humedad y agua.

Es indicado para pegar: madera, acero, concreto, yeso, aluminio, aglomerado, tablaroca, cantera, piedra, cerámica, barro, plásticos, PVC, etc. Es muy versátil puesto que desarrolla gran efectividad en muchísimos materiales, sean con superficies regulares o irregulares, pues tiene capacidad de rellenar.

Conozca AFIX® Fija Todo, una nueva generación de adhesivos profesionales.



## APLICACIÓN

### MÉTODO

1. Para obtener un buen pegado la superficie debe estar **libre de polvo, grasa, humedad y suciedad**;
2. Se puede aplicar con pistola calafateadora manual o neumática. Aplique el adhesivo en **cordones en el material a ser pegado (cubra 70% de la superficie)**, entonces ponga en contacto con el soporte a fin de transferir el adhesivo;
3. Separe y espere de **5 a 8 minutos** para objetos ligeros y de **8 a 15 minutos** para objetos pesados;
4. Junte las partes presionando firmemente. Su fijación es inmediata y su resistencia final la alcanzará transcurridas **24 horas**.

Fecha de última revisión: No. 828, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.



# Afix Fija Todo

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Uso interno y externo:** **No necesitas diversos productos.** Necesitas solo Afix Fija Todo, úsalo en superficies de interiores y exteriores.
- **Alto rendimiento:** 1 cartucho rinde hasta 1 m<sup>2</sup>.

## PROPIEDADES

**Color	Pasta beige
**Viscosidad	300.000 – 650.000
**Sólidos	69 – 73%
**Resistencia a la temperatura (curado)	-20°C – 70°C
**Temperatura de aplicación	5°C a 38°C
** Resistencia al Agua	Excelente
**Resistencia al interperismo	Muy buena (evitar los rayos directos del sol)
**Rendimiento	Cordón 5mm - 300 g/m <sup>2</sup> .
**Resistencia al despegue	45 kg/cm <sup>2</sup>

\*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

\*\* Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

## PRESENTACIÓN

Código	Envase	Piezas por caja
5100001	Cartucho 300ml	12
5100054	Tubo 70g (blister)	30

## TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

730 días; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (20 a 30 °C), teniendo especial cuidado de que se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a que el adhesivo incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad. Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas.

Fecha de última revisión: No. 828, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





# Afix Fija Todo

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

## PRECAUCIONES DE USO

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

## SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a [afix@artecola.com.mx](mailto:afix@artecola.com.mx).

Fecha de última revisión: No. 828, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

